


Скрытая петля быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

► Sensys 8657i

► Угол открывания 165°


Смещение двери / Монтажная глубина



Без выступа двери Т для дистанции D = 3 мм, свободное движение выдвигающих элементов

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная	66	- 3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5

Накладная навеска



Дистанция $D = C + B - A$
 = расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

- Ограничивает угол открывания
- Монтаж / демонтаж без инструмента
- Простая модернизация
- Один ограничитель на одну петлю

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	
17			0,0	0,5	1,5	2,5	
18					0,5	1,5	
19						0,5	